

# 7X0A Controlador

Controlador Operado Por Batería de Dos, Cuatro y Seis Estaciones



Operado  
por  
Batería



## Controladores Operados Por Batería de Dos, Cuatro y Seis Estaciones

Controla válvulas múltiples en ubicaciones múltiples con un solo controlador aun cuando no hay corriente AC disponible con los controladores multiestacion 720A, 740A y 760A, lo más reciente de la línea innovadora 700A de DIG.

### Características

- Opera hasta seis estaciones
- Pantalla LCD grande con instrucciones fáciles de leer
- Conexión para sensor
- Conexión y compatibilidad con válvulas maestras
- Programación intuitiva a base de iconos

### Conveniente

- Opciones de montura incluye caja de válvula o pared usando un adaptador multi propósito de giro o el anclaje para pared (incluidos)
- Simple de programar con un programa EasyFlow™ fácil de seguir
- Programación intuitiva a base de iconos
- Energizado por dos baterías AA

### Hecho Para Durar

- Construcción duradera para uso bajo nivel (en caja de válvulas) o encima de nivel
- Completamente aprueba de agua (IP68)
- Con una vida de batería de hasta 3 años



DIG Corporation  
1210 Activity Drive  
Vista, California 92081  
www.digcorp.com

800.322.9146  
760.727.0914  
fax 760.727.0282

 **DIG**<sup>®</sup>  
water matters

# 7X0A Controlador

Controlador Operado Por Batería de Dos, Cuatro y Seis Estaciones



Operado por Batería

## Características Clave Del Producto

- Cuatro programas disponibles, hasta cinco tiempos de inicio por programa; provee una calendarización flexible para cumplir con una variedad de requerimientos de irrigación.
- Programación a la medida que incluye calendario semanal, días par e impar, o intervalos de uno a treinta (1-30) días.
- Duraciones de hasta 5 horas y 59 minutos en incrementos de un minuto.
- Operación manual por válvula o programa
- 20 programaciones pre-programadas regionales históricas basadas en programas ET disponibles para 10 zonas climáticas, con 10 para irrigación por goteo y 10 para cabezal de aspersión.
- Ajustes mensuales por temporada que modifican la duración de 5% a 200% en incrementos de 5%.
- Suspensión de irrigación (retraso por lluvia) de hasta 99 días; resume la irrigación automáticamente.
- Botón de encendido y apagado que permite al usuario apagar el sistema del controlador o de un programa individual y reactivarlo conforme se desea.
- Modo de eventos apagados con restricción de programación diaria y mensual que permite al controlador pasar los horarios de irrigación.



Completamente a prueba de agua

Pantalla LCD Grande con programación a base de íconos fáciles de leer

Botón de encendido/apagado

Irrigación manual con un botón

5 botones para programación fácil

Diseño compacto que permite opciones de instalación versátiles

Cubierta de batería a prueba de agua



3-year warranty

## Como Especificar

Model	Description
Serie 7X0A	
720A-000	Dos estaciones
740A-000	Cuatro Estaciones
760A-000	Seis Estaciones
Solenoide	
S-305DC	Rosca UN 11/16"-12
305DC-075	Valvula en línea 3/4"
305DC-100	Valvula en línea de 1" con control de flujo
305DC-150	Valvula en línea de 1 1/2" sin control de flujo
305DC-200	Valvula en línea de 2"